

Tekniset tiedot:



Malli

Kokonaismitat

Paino

Toiminto

Liukupöydän mitat

Sirkkelin terän halkaisija ja reiän koko

Sirkkelin terän pyörimisnopeus

Sahauskorkeus 45/90°

Puruimurin liitäntä

Moottorin teho

Piirtoterän halkaisija ja reiän koko

Piirtoterän kierrosnopeus

Toiminto

Suurin terän halkaisija

Suurin terän halkaisija pöydän tasossa

Karan suurin korkeus

Karan halkaisija

Karan pyörimisnopeudet

Jyrsimen moottorin teho

Puruimurin liitäntä

Toiminto

Pöytien yhteispituus

Suurin höyläysleveys

Kurson halkaisija

Terien lukumäärä

KD350

3240 x 2500 x 1130 mm

725 kg

Sahaus

2500 x 360 mm

305 x 30 mm

3500 min.-1

65/90 mm

100 mm + 40 mm

2,2 kW

120 x 20 mm

7000 min.-1

Jyrsintä

180 mm

140 mm

85 mm

30 mm

1750/3500/6700 min.-1

2,2 kW

100 mm

Oikohöyläys

1700 mm

350 mm

74 mm

4 pcs

Suurin lastunpaksuus	3 mm
Höylän moottorin teho	2,2 kW
Kurson pyörimisnopeus	5400 min.-1
Puruimurin liitäntä	120 mm
Toiminto	Tasohöyläys
Suurin höyläysleveys	350 mm
Työkappaleen paksuus	6 - 240 mm
Suurin lastunpaksuus	3 mm
Lyhin työkappale	130 mm
Syöttönopeus	7,5 m/min
Terien mitat	360 x 30 x 3 mm
Puruimurin liitäntä	120 mm
Toiminto	Pitkänreiän poraus
Terien halkaisija	3 - 16 mm
Suurin poraussyvyys	80 mm

Maahantuonti ja myynti sekä huolto:

Wooden Group Oy
 Liekokuja 5 B 12
 03100 Nummela

Puh.040-9012252 tai 0500-446537

jarmo.miettinen(at)woodengroup.fi